

Skarvhus Rund 10 cm IP68



Skarvhus Rund 10 cm för kabel Ø5-8 mm

Skarvhus för väderskyddad skarvning av t.ex. koaxialkabel och elkabel. Plats finns även för skarvning tillsammans med dämpsats eller linjeförstärkare 201-07. Skyddsklass IP68. Levereras med kopplingsdon för elkabel med ledare 1,0-2,5 mm². Förpackning – styckvis

Art.nr. 030470

Tekniska data

Skyddsklass	IP68
Kabeldiameter	5-8 mm
Nominell spänning	450V
Max ström	24A
El-ledare	1,0-2,5 mm ²
Längd	10 cm
Vikt	43 g
EAN	4040849812927

Vid skarvning av koaxialkabel rekommenderar vi att CabelCon Self-Install F-kontakter används då de är kompakta i formatet och får därmed plats inuti skarvhuset.

Art.nr. 173-03 Self-Install F-kontakt RG6 (1,0-kabel)

Art.nr. 171-03 Self-Install F-kontakt RG59 (0,8-kabel)

Skarvning av elkabel med inkluderad kopplingsplint.



Skarvning av koaxialkabel.



Kopplingsplinten används ej vid skarvning av koaxialkabel!

Skarvning av koaxialkabel med linjeförstärkare eller dämpsats.

