

HDMI-modulator TMX170HD DVB-T/C

Utsignal valbart i DVB-T eller DVB-C. Klarar att ta emot bildupplösning upp till 1080p60.

Perfekt bildkvalitet tack vare högt MER-värde och enkel programmering med knapparna eller via TMHDiface.

Bypass-anslutning för RF-signal.

Art.nr. 110154



Input HDMI

Bildupplösning	576i till 1080p
Video-Kompression	H.264 – bitrate 5-15 Mb/s
Audio-input	HDMI (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz)
Audio-Kompression	AAC-LC/MPEG1-L2 – bitrate 128-320 kb/s

DVB-T Ut

Frekvensområde	170-230 MHz + 470-862 MHz / > 82 dBuV
Konstellation, FEC	QPSK/16QAM/64QAM – 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard-intervall	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
MER	2K/8K >34 dB

DVB-C Ut

Modulerad kanalfrekvens	110-862 MHz / >82 dBuV
Konstellation, MER	QAM16, 32, 64, 128, 256 / MER >39dB

Tabeller som stöds

Avancerad konfiguration	PAT, PMT, SDT, NIT
Ström	Kanal/Nätverksnamn, SID, LCN, TSID, ONID, NID, versioner, audio- och video-PIDs
Storlek	In +5VDC, 5W (typ), 2,1 mm DC-plugg
Art.nr.	150 x 130 x 35 mm, 0,75 kg 110154