

Panelantenn MiMo LTE 3G, DCS, UMTS, GSM, WLAN



Panelantenn KPZ LTE 6/8 MiMo (MiMo=Multiple Input-Multiple Output) för utomhusbruk. En MiMo-antenn används för ökad överföringshastighet och bandbredd.

Avsedd för LTE 3G-, DCS-, GSM-, WLAN- och UMTS-applikationer.

Levereras med förmonterad N-hona på 2 st 0,12 m kablar och mastfäste med dubbla klammor.

Antennhöljet är tillverkat i UV-beständig ABS-plast.

Art.nr. 121-14

Tekniska data:

MiMo 2x2	Ja
Frekvensområde Vertikal:	806-960 / 1710-2700 MHz
Gain Vertikal:	6 dBi / 8 dBi
Half power beam width Vert.:	65° / 60°
Frekvensområde Horisontal:	1710-2700 MHz
Gain Horisontal:	8 dBi
Half power beam width Hor.:	90° / 70°
Impedans:	50 ohm
Max ut-effekt:	50 W
Anslutningar:	N-hona
WSVR	<1,5
Kabel, 0,12 m:	Svart – Vertikal Gul - Horisontal
Storlek:	290x170x50 mm
Vikt:	0,80 kg

Rekommenderade tillbehör:

Art.nr. 135-05	Kabel HFX50 1336 / B100 m svart
Art.nr. 137-05	Kabel HFX50 1336 / B100 m vit
Art.nr. 285-14	N-kontakt för HFX50 1336
Art.nr. 298-14	SMA-kontakt för HFX50 1336

