

Technisat Unicable-system TechniRouter 5/1x8 G/K

Multiswitch Unicable-system för 1 satellitposition.



Technisat TechniRouter 5/1x8 G
Grundenhet med 5 in/1 utgång med 8 UB och dc-matning till LNB och eventuellt kaskadenheter 5/1x8 K. Kan användas som standalone-enhet. Strömmatning via anslutna boxar eller via separat nätdel.

Art.nr. 196-08

Tekniska data

Satellitingångar	4
Terrest ingång	1
Avtappningar	1
Frekvensområde SAT	950-2150 MHz
Frekvensområde TER	47-862 MHz
Unicable-protokoll	EN50494
UserBand-frekvenser 1-8	1284, 1400, 1516, 1632 MHz 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
Förstärkning SAT	13 till 18 dB
Förstärkning TER	-1 dB
Storlek	150x114x43 mm
Vikt	0,4 kg



Technisat TechniRouter 5/1x8 K
Kaskadenhet med 5 in/5 ut/1 utgång med 8 UB
Strömmatning via anslutna satellitboxar eller via separat nätdel (ingår ej).
Art.nr. 197-08

Tekniska data

Satellitingångar, trunk	4
Satellitutgångar, trunk	4 (-3 till -5 dB)
Terrest ingång, trunk	1
Terrest utgång, trunk	1 (-8 dB)
Avtappningar	1
Frekvensområde SAT	950-2150 MHz
Min in-nivå SAT	40 dBuV
Max ut-nivå SAT	80 dBuV
Frekvensområde TER	47-862 MHz
Unicable-protokoll	EN50494
UserBand-frekvenser 1-8	1284, 1400, 1516, 1632 MHz 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
Förstärkning SAT	13 till 18 dB
Förstärkning TER	-8 dB
Isolation, trunk.	45 dB
Storlek	150x123x43 mm
Vikt	0,4 kg

Technisat TechniRouter 5/1x8

Kaskadsystem 32 uttag

Satellitssignal
Quattro-LNB

Terrest signal

Technisat
TechniRouter 5/1x8 K

UserBands 1 - 8

UserBands 1 - 8

Technisat
TechniRouter 5/1x8 K

Technisat
TechniRouter 5/1x8 K

UserBands 1 - 8

UserBands 1 - 8

Technisat TechniRouter 5/1x8 G

Technisat TechniRouter 5/1x8 G


StandAlone-system

Terrest signal

Satellitssignal
Quattro-LNB



Technisat TechniRouter 5/1x8 G



UserBands 1 - 8

Varje satellitbox har sitt
allokerade UserBand.

Strömmatning via
anslutna boxar

