

## Splittar F-anslutning Klass A

Splittar med skärmning i Klass A och F-anslutning. Avsedda för skruvning på vägg och enbart för inomhusbruk. Finns i två modeller, terresta splittar och satellitsplittar med dc-pass.

### Terresta splittar 5-1000 MHz



### Satellitsplittar 5-2400 MHz (med dc-pass)



#### Teknisk info

##### Terresta splittar

|                    | 2-väg      | 3-väg      | 4-väg      | 6-väg       | 8-väg        |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Frekvensområde     |            |            | 5-1000 MHz |             |              |
| DC-pass In-Ut      |            |            | Nej        |             |              |
| Genomgångsdämpning | 3,5-4,0 dB | 5,6-6,5 dB | 6,8-8,0 dB | 9,0-11,0 dB | 11,0-12,5 dB |
| Isolation          |            |            | 30 dB      |             |              |
| Returförlust       |            |            | 18-22 dB   |             |              |
| Art.nr.            | 200-03     | 203-03     | 205-03     | 206-03      | 207-03       |

##### Satellitsplittar

|                    | 2-väg      | 3-väg       | 4-väg       | 6-väg        |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Frekvensområde     |            | 5-2400 MHz  |             |              |
| DC-pass In-Ut      |            | Ja          |             |              |
| Genomgångsdämpning | 4,2-7,0 dB | 7,2-11,2 dB | 8,2-12,0 dB | 11,2-16,7 dB |
| Isolation          |            | 20 dB       |             |              |
| Returförlust       |            | 8-13 dB     |             |              |
| Art.nr.            | 210-08     | 209-08      | 211-08      | 213-08       |