

Koaxialkabel

Bedeia MultiSat 8+1

bedeia



8 st Telass70 – nummermärkta 1-8
1 st Telass100

Bedeia MultiSat 8+1 är en idealisk multikabel vid installation av t.ex. multiswitchar eller huvudcentraler. Alla kablar är smidigt samlade i en gemensam UV-beständig mantel som bara är 17,5 mm i diameter.

Detta spar enormt med tid jämfört med att dra separata kablar och man slipper kabeltrassel. Bedeia MultiSat-kabel är extremt följsam och smidig att arbeta med.

Kabeln kan köpas på hel 100m-trumma eller kapas till önskad längd.

Tekniska data:

	Telass70	Telass100	
Innerledare	0,65 mm, Koppar	1,13 mm, Koppar	
Dielektrikum	3,00 mm, Cell PE	4,90	
Folie	Alu/PET/Alu överlappande	Alu/PET/Alu överlappande	
Fläta	Förtennad koppar	Förtennad koppar	
Mantel	4,30 mm Vit PVC	6,80	
Hastighetsfaktor	82%	82%	
Impedans	75 Ohm +/- 3,0 Ohm	75 Ohm +/- 3,0 Ohm	
Skärmning	≥90 dB (30-1000 MHz)	>85 dB (30-1000 MHz)	
	≥85 dB (1000-2000 MHz)	>75 dB (1000-2000 MHz)	
	≥80 dB (2000-3000 MHz)	>70 dB (2000-3000 MHz)	
Dämpning / 100 m @ 20°C			
5 MHz	2,10 dB	1,20 dB	Passande F-kontakter
50 MHz	6,70 dB	3,90 dB	
100 MHz	9,60 dB	5,60 dB	För Telass70-koax
200 MHz	13,60 dB	7,90 dB	189-03 Kompression PushPin
500 MHz	21,80 dB	12,80 dB	168-03 Kompression
800 MHz	23,30 dB	16,40 dB	
1000 MHz	31,40 dB	18,40 dB	För Telass100-koax
2000 MHz	45,40 dB	26,70 dB	178-03 Kompression
3000 MHz	56,60 dB	33,40 dB	174-03 Crimp
			173-03 Self-Install
			170-03 Twist-On
Förpackning	T100 m eller kapad till önskad längd		
Metermärkning	Ja		
Nummermärkning	Ja (på Telass70)		

Se www.teleton.se för mer info!

Art.nr. 215-05