

Multimediauttag TV/FM/Data



Rekommenderade tillbehör

Art.nr. 280-10	Lock
Art.nr. 282-10	Sockel
Art.nr. 182-03	Slutmotstånd F

Tekniska data

	DD11 M	DD15M	DD19M	DD23M
Frekvensområde Ingång		5 – 1006 MHz		
Frekvensområde Utgång TV		85 – 1006 MHz		
Frekvensområde Utgång FM		87 – 1006 MHz		
Frekvensområde Utgång Data		5 – 1006 MHz		
Genomgångsdämpning	3-4 dB	1,2-1,75 dB	1,2-1,4 dB	1,2-1,4 dB
Anslutningsdämpning TV	10 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Anslutningsdämpning FM	11 dB	15 dB	19 dB	24 dB
Anslutningsdämpning Data	10 dB	14 dB	19 dB	23 dB
Isolation Data-TV (5-65 MHz)		≥70dB		
Isolation Data-TV (85-1006 MHz)	≥45dB	≥50 dB	≥50 dB	≥50 dB
Isolation Data-FM (5-65 MHz)		≥70dB		
Isolation Data-FM (85-1006 MHz)	≥45dB	≥50 dB	≥50 dB	≥50 dB
Isolation Data-Out (5-65 MHz)		≥30dB		
Isolation TV,FM-Out (5-65 MHz)		≥30dB		
Returförlust In, Out		≥18 dB (-1,5 dB/okt.)		
Returförlust TV		≥14 dB (-1,5 dB/okt.)		
Returförlust FM		≥14 dB (-1,5 dB/okt.)		
Returförlust Data		≥18 dB (-1,5 dB/okt.)		
Intermodulation		>120 dBuV (EN60728-4)		
Max diameter på coax Ø		7,5 mm		
Innerledare Ø		0,6-1,3 mm		
Anslutning TV		IEC-hane (EN60169-2)		
Anslutning FM		IEC-hona (EN60169-2)		
Anslutning Data		F-hona (EN60169-24)		
Skärningsmått		>85 dB, klass A (EN50083-2)		
Storlek		70x70x22 mm		
Inbyggnadsdjup		35 mm		
EAN	4010056145675	4010056145682	4010056145699	4010056145705
Art.nr.	270-10	272-10	274-10	276-10