

Johansson Mastförstärkar-KIT KIT7411DC/2436



5G - LTE2/GSM-skyddad
 Ingång för VHF/DAB k.5-12
 Ingång för UHF k.21-48
 Hög förstärkning
 Komplet med nättdel

Mastförstärkar-KIT från Johansson som kan användas för 1 x UHF-antenn eller 1 x UHF-antenn/1 x VHF-antenn. Inbyggd 5G+GSM-spärr. Medföljande nättdel ger 24Vdc/150 mA och är kortslutningsskyddad och med LED-indikator. Brytare för vidare DC-matning för aktiv UHF-antenn, max 500 mA.

Mastförstärkare 7411DC

Ingång 1	VHF 174-240 MHz - 5-23 dB
Ingång 2	UHF 470-694 MHz - 10-34 dB
Max utnivå VHF	112 dBuV
Max utnivå UHF	108 dBuV
Brustal VHF	2,5 dB
Brustal UHF	1,5 dB
Drivspänning	12/24V dc
Strömförbrukning	75 mA @24Vdc
DC-matning	Ja, för UHF – valbar, 500 mA max
Montage	Mast eller vägg

Nättdel 2436

Ingångar	1
Utgångar	2
Genomgångsförlust	4-5 dB
Utspänning	24V dc
Max ström	150 mA

EAN	5404041101446
Art.nr.	070181