

BitSend Box4 Huvudcentral Allente Basutbud, 16 kanaler

8 x DVB-S/S2/T/T2 in, 4 x DVB-C mux ut

Allente Basutbud med 16 avkodade kanaler med utsignal i DVB-C, perfekt lösning för uppgradering av befintliga terrestra system.



- Godkänd för NDS, Conax, Viaccess m.fl.
- Administration lokalt eller via Internet.
- Event log - sparar alla händelser, med filterfunktion för enkel uppföljning.
- Även IP-SPTS/MPTS kan erhållas parallellt med utsignal i DVB-C.
- Levereras nyckelfärdig, anslut till nät och starta upp!
- Låg strömförbrukning, max 2W per kanal @ 20 utkanaler
- Mjukvaru/Server-baserad på Linux 64bit OS.
- Stöd för MTD, kodade kanaler kan styras till valfri CI-slot
- Extremt hög driftsäkerhet och låga driftskostnader - hela vägen!



DVB-C Modulator

Frekvensområde:	114 – 858 MHz
Symbolhastighet:	1,0 – 7,1 Ms
QAM:	16, 32, 64, 128, 256
Signal/Brus:	42 dB
Utnivå (16 k.):	97 dBµV/kanal
MER:	> 44 dB

Dubbel CI-port Octopus Twin

Anslutning:	PCI Express
Antal CI-slot:	2
Energiförbrukning:	2W plus CA-modulen
Påbyggnadsportar:	2
Linux/Windows:	Ja
Strömmatning:	PCIe slot

Quad tuner

Tuner-typ:	Multituner
	DVBS/S2/C/C2/T/T2/ISDB-S/C/T/J83 B
Antal tuners:	4
Energiförbrukning:	ca 8 W
Digital radiomottagning:	Ja
HDTV (H.264/H.265/Mpeg4):	Ja
Linux/Windows:	Ja
Strömmatning:	PCIe slot
WMC-kompatibel:	Ja

Chassie Box4

Storlek:	270x212x393 mm (BxHxD)
Vikt:	ca 5 kg